

## Descripción técnica

### Revestimiento mural vinílico – CONTRAT VINYL WALLCOVERING

---

#### Descripción

Se trata de un revestimiento mural en PVC tintado en la masa sin ftalato, imprimido con tintas a base de agua sobre un soporte no tejido reforzado. Extra lavable, resistente a los golpes, este revestimiento se adapta al uso intensivo en establecimientos abiertos al público. En conformidad con la reglamentación, tiene una clasificación antiincendios B s2 d0. De colocación rápida y fácil mediante simple encolado de la pared y una presentación de las tiras borde con borde.

#### Composición

Tipo	Vinilo compacto sin ftalato
Soporte	Soporte no tejido reforzado
Peso	350 g/m <sup>2</sup>
Grosor	0,45 mm
Tinta	Tintas de impresión a base de agua

---

#### Reglamentación - Medio ambiente

Clasificación antiincendios	B s2 d0 / Class A IMO	EN 13501 / ASTM E-84 FTP CODE 2010 part 5
Acústica	Alpha w 0.10	segun soporte / cf informe: PEUTZ - N°A3151
Solidez ante la luz	≥ 7 (1-8)	ISO 105
C.O.V.	A+	ISO 16000
DoP	DOP-CPR-VIGD-14 / www.texdecor.com	Norme EN 15 102
Producción en fábrica	ISO 9001	
Composición	PVC sin ftalato	
Cuidados	Extra lavable	Norma EN 259
Uso	Intensivo	Norma EN 259

---

#### Acondicionamiento – Embalaje

Ancho de las tiras	106 cm +/- 3%
Longitud de los rollos	25 ml
Venta al corte	Sí
Medidas de la caja	145 X 21,5 X 23 cm = 25 ml
Peso de un rollo	10 Kg (+/- 10%)

---

#### Colocación

Cola	Ovalit TM (Metylan)	FDMS Disponible
Encolado	En la pared, con un rodillo	
Cantidad de cola	+/- 150 – 200 gr/m <sup>2</sup>	
Empalme	Liso : empalme libre	
Junta	Borde con borde	
Despegado	Pelable	