

Descripción técnica

Revestimiento mural acústico- POLYFORM Vinacoustic Roma

Descripción

Es un revestimiento mural acústico alfa w 0.20 espuma PVC teñido en la masa, microperforado, impresión de decorados con tintas a base de agua. Altamente lavable con cepillo, resistente a los golpes y arañazos, este revestimiento se adapta particularmente bien a un uso intensivo en establecimientos abiertos al público. En conformidad con la reglamentación, dispone de una clasificación de reacción al fuego M1 y Cs3d0. Fácil y rápido de instalar mediante un sencillo encolado de la pared y una colocación de las tiras borde con borde.

Nombre	VINACOUSTIC
Tipo	Revestimiento mural acústico vinílico
Diseños	3D Polyform, 6 colores disponibles

Composición

Tipo	Espuma PVC teñido en la masa, microperforado
Soporte	No tejido poliéster acústico 90% PES material reciclado
Peso	890 g/m ²
Grosor	3,5 mm
Tinta	Tintas de impresión a base de agua
Tratamiento	Antimicrobiano Vinyzene a petición

Reglamentación - Medio ambiente

Clasificación antiincendios	C s3 d0 / M1	Norma EN 13 501-1
Acústica	alfa w 0.20	Norma EN 20 354
Solidez ante la luz	≥ 6 (escala 1 a 8)	Norma EN 259
Resistencia Térmica	R = 0,08 m ² K/W	Norme EN 12 667
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marcado CE	DoP-CPR-Vinacoustic / www.texdecor.com	Norma EN 15.102
Cuidados	Super lavable	Norma EN 259
Uso	Intensivo	Norma EN 259
Resistencia a la rotura	Excelente : L > 35 daN / T > 30	ISO 1421
Solidez de la tinta a la frotación	Excelente : seco 4/5 - mojado 4/5 (escala 1 a 5)	NF ISO 105
Material reciclado	26% componente reciclado	NF EN ISO 14025 /
ACV	Formulario de declaración ambiental y de salud	NF EN 15804
Producción en fábrica	ISO 14001 / ISO 9002	
Composición	PVC sin ftalatos	

Acondicionamiento - Embalaje

Ancho de las tiras	Diseños Polyform 1,25 m	
Longitud de los rollos	25ml - 15ml - 10ml - 5ml	
Venta al corte	No	
Caja de desenrollado	Sí	Caja Sello FSC
Mandril para colgar	Sí	
Medidas de la caja	1450 X 350 X 350 mm = 25ml ,15ml / 1450 X 215 X 230 mm = 10ml	
Peso de un rollo	31,22 Kg = 25ml, 19,65 Kg = 15ml, 13,87 Kg = 10ml. (+/- 10%)	

Colocación

Cola

Liso: Ovalit TM & Ovalit F (Metylan - Henkel)

Diseños Polyform: Ovalit F

Encolado

De acuerdo a las instrucciones de colocación

Cantidad de cola

En la pared, con un rodillo

TM +/- 200 & F +/- 300 g/m²

Empalme

Liso : junta libre

Diseño : instrucciones de colocación

Junta

Borde con borde

Despegado

Capa de vinilo despegable en mojado

Contracolado sobre tabique

Sí

Instrucciones de colocación

www.texdecor.com

Vídeo de demostración

www.texdecor.com