

Revêtement mural vinyle usage intensif – CONTRACT VINYL WALLCOVERING

Description

C'est un revêtement mural décoratif en PVC compact teint en masse sur support intissé renforcé. Lessivable et très résistant aux chocs, il est adapté à un usage intensif en ERP. Sa production est particulièrement respectueuse des impacts environnementaux et sanitaires : PVC sans phtalates, impression du décor avec des encres et vernis en base aqueuse, certification ISO 9001, COV A+, Fiche de Déclaration environnementales et sanitaires disponibles – FDES. Facile et rapide à mettre en œuvre grâce à un simple encollage du mur et un affichage des lés bord à bord.

Composition

Type	Vinyle compact sans phtalate
Support	Support intissé renforcé
Poids	350 g/m ²
Epaisseur	0,45 mm
Encre	Encres d'impression à l'eau

Réglementation - Environnement

Classement au feu	B s2 d0 / Class A	EN 13501 / ASTM E-84
	IMO	FTP CODE 2010 part 5
Acoustique	Alpha w 0.10	selon le support / rapport d'essai: PEUTZ - N°A3151
Solidité lumière	≥ 7 (1-8)	ISO 105
C.O.V.	A+	ISO 16000
DoP	DOP-CPR-VIGD-14 / www.texdecor.com	Norme EN 15 102
Production usine	ISO 9001	
Composition	PVC sans phtalate	
Fdes / HQE	Fiche de déclaration environnementale & sanitaire	NF EN 15804+A1
Entretien	super lessivable, brossable	Norme EN 259
Usage	Intensif	Norme EN 259

Conditionnement - Packaging

Largeur des lés	106 cm +/- 3%
Longueur des rouleaux	25 ml
Vente à la coupe	oui
Dimension d'un carton	145 X 21,5 X 23 cm = 25 ml
Poids d'un rouleau	10 Kg (+/- 10%)

Mise en œuvre

Colle	Ovalit TM (Metylan)	Fdes Disponible
Encollage	Sur le mur - à l'aide d'un rouleau	
Quantité de colle	+/- 150 à 200 gr/m ²	
Raccord	Uni : raccord libre	
Joint	Bord à bord	
Dépose	Pelable	
Notice de pose	www.texdecor.com	