


FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF		
GAMME	COLLECTION	NUMERO
	<b>BAROK</b>	FT N° 50 / V1

C'est un revêtement mural PVC lourd teint en masse, imprimée d'encre à l'eau, sur support intissé. Super lessivable, résistant aux chocs et griffures, ce revêtement est particulièrement adapté à un usage intensif en ERP. Conformément à la réglementation, il est classé au feu M1 et B s2 d0. Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à un simple encollage du mur et un affichage des lés bord à bord.

## Description

Référence	BOK 9016 .... / BOK 9065 ...	
Nom	Barok	
Gamme	Decoration	
Type	Revêtement mural PVC	Certification ISO 9001
Unis	Oui - BOK 9016... 21 coloris / BOK 9065 ... 6 coloris	
Motifs	Oui - 2 motifs BOK 9063 ... 8 coloris / BOK 9064 6 coloris...	

## Composition

Type	PVC lourd
Support	Support intissé
Poids	340g/m <sup>2</sup>
Epaisseur	0,55 mm
Encre	Encres d'impression à l'eau
Traitement	Traitement Bio-pruf sur commande

## Réglementation - Environnement

Classement au feu	B s2 d0 / M1	Norme EN 13 501 -1
Acoustique	Alpha w = 0,10	Norme EN 20 354
Solidité lumière	>6	Norme EN 259
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marquage CE	Oui DOP-CPR-VITLGD23	Norme EN 15 102
Démarche HQE	Oui	FDES
Entretien	Super lessivable	Norme EN 233
Usage	Intensif	Norme EN 259
Label(s)	HQE/FDES	
Production usine	Certifiée	ISO 9001


## Conditionnement - Packaging

Largeur des lés	+/- 0,90m
Longueur des rouleaux	40 ml
Vente à la coupe	Oui
Carton	Label FSC
Mandrin suspendu	Non
Dimension d'un carton	106 x 21 x 22 cm
Poids d'un conditionnement	12,24 kg

## Mise en œuvre

Colle	Ovalit TM (Henkel - Metylan)	FDES Disponible
Encollage	Sur le mur - à l'aide d'un rouleau	
quantité de colle	+/- 200g/m <sup>2</sup>	
Joint	Bord à bord / Double coupe possible pour les unis	
Dépose	Pelable	

	BOK 9016...	BOK 9065 ...	BOK 9063...	BOK 9064 ...
	Uni	Uni	Motif	Motif
Raccord	Raccord libre	Raccord libre	Raccord sauté	Raccord libre
(cm)			64 cm	
Sens de pose des lés	Lés droits	Lés droits	Lés droits	Lés droits

TECHNICAL DATA SHEET - DESCRIPTION		
RANGE	COLLECTION	NUMBER
	<b>BAROK</b>	FT N°50 / V1

This is a through-coloured PVC wallcovering, printed using water-based inks, on non-woven backing. Washable, impact resistant, this wallcovering is suitable for intensive use in public buildings. In line with regulations, it has M1 and B s2 d0 fire resistance rating. Quick and easy to hang. Simply paste the wall and align the edges of each strip.

### Description

Item code	9056 1... / 9056 2 ... / 9056 3... / 9056 4... / 9056 5... / 9056 6...
Name	BAROK
Range	Decoration
Type	PVC wallcovering
Plain	Yes - BOK 9016 ... 21 colours / BOK 9065 ... 6 colours
Patterned	Yes - 2 patterns / BOK 9063 ... 8 colours / BOK 9064 6 colours

### Composition

Type	PVC
Backing	Non-woven backing
Weight	340 g/m <sup>2</sup>
Thickness	0.55 mm
Ink	Water-based printing inks
Treatment	Bio-Pruf treatment on request

### Regulations - Environment

Fire rating	B s2 d0 / M1	Standard EN 13 501 -1
Acoustics	Alpha w = 0.10	Standard EN 20 354
Light fastness	>6	Standard EN 259
VOCs	A+	ISO 16000
CE marking	Yes DOP-CPR-VITLGD23	Standard EN 15 102
HEQ	Yes	FDES
Care	Washable scrubbable	Standard EN 233
Use	Intensive	Standard EN 259
Certification	Yes	IGI Quality Mark Certificate


### Packing - Packaging

Size of width	+/- 0.90m
Length of roll	40 lm
Partial sale to order	Yes
Dispenser box	FSC Certified Cardboard
Suspended core packaging	No
Box size	106 x 21 x 22 cm
Weight of a roll	12,24 kg

### Hanging

Adhesive	Ovalit TM (Metylan - Henkel)	MSDS available
Adhesive instructions	Apply to the wall, using a roller	
Quantity of adhesive	+/- 200gr/m <sup>2</sup>	

	BOK 9016... Plain	BOK 9065 ... Plain	BOK 9063... Pattern	BOK 9064... Pattern
Match	Free match	Free match	Offset match	Free match
Match connection			64 cm	
Hanging direction	Straight strips	Straight strips	Straight strips	Straight strips

FICHA TÉCNICA - DESCRIPCIÓN		
GAMA	COLECCIÓN	NÚMERO
	<b>BAROK</b>	FT N°50 / V1

Se trata de un revestimiento mural en PVC tintado en la masa, imprimido con tintas a base de agua sobre un soporte no tejido. Lavable, resistente a los golpes. Este revestimiento se adapta al uso intensivo en establecimientos abiertos al público. En conformidad con la reglamentación, tiene una clasificación antiincendios M1 y B s2 d0. De colocación rápida y fácil mediante simple encolado de la pared y una presentación de las tiras borde con borde.

#### Descripción

Referencia	BOK 9016... / BOK 9065 ...
Nombre	BAROK
Gama	Decoración
Tipo	Revestimiento mural PVC <span style="float: right;">ISO 9001</span>
Lisos	Sí -BOK 9016... 21 colores / BOK 9065 6 colores
Motivos	Sí - 2 motivos BOK 9063... / 8 colores BOK 9064 6 colores

#### Composición

Tipo	PVC
Soporte	Soporte no tejido
Peso	340 g/m <sup>2</sup>
Grosor	0,55 mm
Tinta	Tintas de impresión a base de agua
Tratamiento	Bio- pruf a petición

#### Reglamentación - Medio ambiente

Clasificación antiincendios	B s2 d0 / M1	Norma EN 13 501 -1
Acústica	Alfa w = 0,10	Norma EN 20 354
Solidez ante la luz	>6	Norma EN 259
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marcado CE	Sí DOP- CPR- VITLGD23	Norma EN 15 102
Cuidados	Super lavable	Norma EN 259
Uso	Intensivo	Norma EN 259
Sello(s)	Sí	IGI Quality Mark Certificate
Producción en fabrica	Certificado	ISO 9001

#### Acondicionamiento - Embalaje

Ancho de las tiras	+/- 0,90m
Longitud de los rollos	40 ml
Venta al corte	Sí
Caja de desenrollado	Label FSC
Mandril para colgar	No
Medidas de la caja	106 x 21 x 22 cm
Peso de un rollo	12,24 kg

#### Colocación

Cola	Ovalit TM (Metylan - Henkel)
Encolado	En la pared, con un rodillo
cantidad de cola	+/- 200 gr/m <sup>2</sup>

	BOK 9016...	BOK 9065...	BOK 9064...	BOK 9063...
	Liso	Liso	Motivo	Motivo
Empalme	Junta libre	Junta Libre	Junta libre	Raccor saltado
(cm)				64 cm
Sentido de colocación	derecho	derecho	derecho	derecho