








F / GB

Préfixe / Prefix	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION			
	Largeur / Width	Longueur / Length	Epaisseur / Thickness	Poids / Weight
9032...	90 cm, +/- 1 cm	A la coupe ou au rouleau de 40 ml / cut length or 40 ml rolls	+/- 1 mm	+/- 450 g/m ²

COMPOSITION	
Vinyle de surface / surface vinyl	380 g PVC teint en masse / colour impregnated
Support intissé / non woven backing	70 g
VINYZENE traitement / treatment	Traitement antifongique & antibactérien / anti-mould & anti-bacterial
Environnement	Encre d'impression à l'eau / water-based ink



TESTS			
Test au feu / Fire ability test		Xéno test / Xenotest	
	Sur Support A2 / on A2 substrate		Bonne solidité lumière >6 / good light resistance > 6
EUROCLASS B s2 d0			

POSE / HANGING		ENTRETIEN / MAINTENANCE	
	Sans raccord / free match		Lessivable et brossable / washable and scrubbable
Colle / Adhesive	Ovalit M / Muroglue TM / Quelyd Murale		
	Colle au mur / Adhesive on wall		Pelable / easily strippable
	Inverser les lés / Reverse alternate lengths	VINYZENE™	traitement antibactérien / anti-bacterial treatment

D / NL

Artikelnummer / nummer	Technische Daten / Technische details			
	Breite / Breedte	Länge / lengte	Dicke / Dikte	Gewicht
9032...	90 cm,+/- 1 cm	Lfm oder zu Rollen von 40lfm / op afsnijding of rollen van 40 m	+/- 1 mm	+/- 450 g/m ²

Komposition / Samenstelling	
Oberfläche / Bovenlaag	Durchgehend gefärbtes PVC / PVC getint in de massa 380 g/m ²
Untergrund / Drager	Faservlies / vezelvlies 70 g/m ²
Antibakterische-Behandlung / Bacteriewerend behandeling	
Umweltfreundlich / Milieuvriendelijk	Wasserdruckerschwäze / Drukinkt op waterbasis



Tests / testen			
Feuerbeständigkeit / Brandklasse		Xenotest (norme NF EN 259)	
	A 2 Untergründen / A2 ondergrond		Gute Lichtbeständigkeit > 6 / Goede lichtweerstand > 6
EUROCLASS B s2 d0			

Unverbindliche Klebeempfehlung / Plaatsingsvoorschriften		Pflege / Onderhoud	
	Ansatzfrei / zonder aanzet		Waschbeständig, Scheuerbeständig / Afwasbaar en borstelbaar
Kleister / Lijm	Ovalit M / Muroglue TM / Quelyd Mural / lijm Perfax vinyltextiel of Ovalit M		
	Kleister auf die Mauer auftragen / muur inlijmen		Trocken abziehbar / Afpelbaar
	Die Bahnen Umdrehen / banen storten	VINYZENE™	Antibakterische- Behandlung / Bacteriewerend behandeling

E

Prefijo	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
	Anchura	Longitud	Espesor	Peso
9032...	90 cm,+/- 1 cm	rollos de 40 ml o al corte	+/- 1 mm	+/- 450 g/m ²

COMPOSICIÓN	
Decorado de superficie	PVC teñido en la masa 380 g/m ²
Soporte	no tejido 70 g/m ²
Tratamiento antibacteriano	
Medio ambiente	Colocación de impresión al agua

PRUEBAS			
Prueba al fuego		Xenotest (norma NF EN 259)	
	Sobre soporte A2		Muy buena resistencia a la luz > 6
EUROCLASS B s2 d0			

COLOCACIÓN		MANTENIMIENTO - LIMPIEZA	
	empalme libre		lavable y cepillable
Cola	Ovalit M o Muroglue TM o Quelyd Mural		
	Cola en la pared		Deshojable
	Invertir láminas alternas	VINYZENE™	tratamiento antibacteriano