


FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF		
GAMME	COLLECTION	NUMERO
 DECORATION	LUX	FT N° 52

C'est un revêtement mural PVC teint en masse, imprimé d'encre à l'eau, sur support tissé. Lessivable, résistant aux chocs et griffures, ce revêtement est adapté à un usage intensif en ERP. Conformément à la réglementation, il est classé C s2 d0. Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à un simple encollage du mur et un affichage des lés bord à bord.

Description

Référence	LUX 9093 / LUX 9094 / LUX 9095 / LUX 9096 / LUX 9097
Nom	LUX
Gamme	Décoration
Type	Revêtement mural PVC
Unis	Oui - 15 coloris
Motifs	Oui - 4 motifs / 18 références

Composition

Type	PVC
Support	Support tissé
Poids	330g/m ² - 450 g/m ²
Epaisseur	0,55 mm
Encre	Encres d'impression à l'eau

Réglementation - Environnement

Classement au feu	B s2 d0	Norme EN 13 501 -1
Acoustique	Alpha w = 0,10	Norme EN 20 354
Solidité lumière	>6	Norme EN 259
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marquage CE	Oui	Norme EN 15 102
Entretien	Lavable	Norme EN 259
Usage	Intensif	Norme EN 259
Label(s)	Oui	IGI Quality Mark Certificate

Conditionnement - Packaging

Largeur des lés	+/- 0,70m		
Longueur des rouleaux	10,05 ML		
Vente à la coupe	Non		
Carton dérouleur	Non		Carton Label FSC
Mandrin suspendu	Non		
Dimension d'un carton	3 conditionnements	2 rouleaux 120*190*750mm	4 rouleaux 190*210*760mm
			6 rouleaux 230*330*730mm
Poids d'un rouleau	2,66 kg		

Mise en œuvre

Colle	Ovalit M - Quelyd Murale - Muroglue TM	FDES Disponible
Encollage	Sur le mur - à l'aide d'un rouleau	
quantité de colle	+/- 200gr/m ²	

	Réfs 9093 ... Uni	Réfs 9094... Motif	Réfs 9095 ... Motif	Réfs 9096 ... Motif	Réfs 9097... Motif
Raccord	Raccord libre	Raccord droit	Raccord droit	Raccord libre	Raccord droit
Rapport du raccord		16 cm	64 cm		16 cm
Sens de pose	Lés droits	Lés droits	Lés droits	Lés droits	Lés droits

Joint	Bord à bord
Dépose	Pelable

texdecor

WALLCOVERINGS

FICHA TÉCNICA - DESCRIPCIÓN		
GAMA	COLECCIÓN	NÚMERO
 DECORATION	LUX	FT N° 52

Se trata de un revestimiento mural en PVC tintado en la masa, imprimido con tintas a base de agua sobre un soporte no tejido. Lavable, resistente a los golpes y arañazos, este revestimiento se adapta al uso intensivo en establecimientos abiertos al público. En conformidad con la reglamentación, tiene una clasificación antiincendios C s2 d0. De colocación rápida y fácil mediante simple encolado de la pared y una presentación de las tiras borde con borde.

Descripción

Referencia	LUX 9093 / LUX 9094 / LUX 9095 / LUX 9096 / LUX 9097
Nombre	LUX
Gama	Decoración
Tipo	Revestimiento mural PVC
Lisos	Sí - 15 colores
Motivos	Sí - 4 motivos / 18 referencias

Composición

Tipo	PVC
Soporte	Soporte no tejido
Peso	330 g/m ² -450 g/m ²
Grosor	0,55 mm
Tinta	Tintas de impresión a base de agua

Reglamentación - Medio ambiente

Clasificación antiincendios	B s2 d0	Norma EN 13 501 -1
Acústica	Alfa w = 0,10	Norma EN 20 354
Solidez ante la luz	>6	Norma EN 259
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marcado CE	Sí	Norma EN 15.102
Cuidados	Lavable	Norma EN 259
Uso	Intensivo	Norma EN 259
Sello(s)	Sí	IGI Quality Mark Certificate

Acondicionamiento - Embalaje

Ancho de las tiras	+/- 0,70m
Longitud de los rollos	10,05 ML
Venta al corte	No
Caja de desenrollado	No
Mandril para colgar	No
Medidas de la caja	3 acondicionamientos

Caja Sello FSC

2 rollos	4 rollos	6 rollos
120*190*750mm	190*210*760mm	230*330*730mm

Peso de un rollo	2,66 kg
------------------	---------

Colocación

Cola	Ovalit M - Quelyd Murale - Muroglue TM	FDMS Disponible
Encolado	En la pared, con un rodillo	
cantidad de cola	+/- 200gr/m ²	

	Refs 9093 ...	Refs 9094 ...	Refs 9095 ...	Refs 9096...	Refs 9097...
	Liso	Motivo	Motivo	Motivo	Motivo
Empalme	Junta libre	Junta derecho	Junta derecho	Junta libre	Junta derecho
Empalme		16 cm	64 cm	cm	16 cm
Sentido de colocación	Tiras rectas	Tiras rectas	Tiras rectas	Tiras rectas	Tiras rectas

Junta	Borde con borde
Despegado	Pelable

texdecor

WALLCOVERINGS


-

-

-

-

-

TECHNICAL DATA SHEET - DESCRIPTION		
RANGE	COLLECTION	NUMBER
 DECORATION	LUX	FT N° 52

This is a through-coloured PVC wallcovering, printed using water-based inks, on non-woven backing. Washable, impact and scratch resistant, this wallcovering is suitable for intensive use in public buildings. In line with regulations, it has Cs2 d0 fire resistance rating. Quick and easy to hang. Simply paste the wall and align the edges of each strip.

Description

Item code	LUX 9093 / LUX 9094 / LUX 9095 / LUX 9096 / LUX 9097
Name	LUX
Range	Decoration
Type	PVC wallcovering
Plain	Yes - 15 colours
Patterned	Yes - 4 patterns / 18 item codes

Composition

Type	PVC
Backing	Non-woven backing
Weight	330g/m ² -450 g/m ²
Thickness	0.55 mm
Ink	Water-based printing inks

Regulations - Environment

Fire rating	Bs2 d0	Standard EN 13 501 -1
Acoustics	Alpha w = 0.10	Standard EN 20 354
Light fastness	>6	Standard EN 259
VOCs	A+	ISO 16000
CE marking	Yes	Standard EN 15 102
Care	Washable	Standard EN 259
Use	Intensive	Standard EN 259
Certification	Yes	IGI Quality Mark Certificate

Packing - Packaging

Size of widths	+/- 0.70m	
Length of roll	10.05 M	
Partial sale to order	No	
Dispenser box	No	FSC Certified Cardboard
Suspended core packaging	No	
Box size	3 packages	

2 rolls	4 rolls	6 rolls
120*190*750mm	190*210*760mm	230*330*730mm

Weight of a roll 2.66 kg

Hanging

Adhesive	Ovalit M - Quelyd Murale - Muroglue TM	MSDS available
Adhesive instructions	Apply to the wall, using a roller	
Quantity of adhesive	+/- 200gr/m ²	

	Refs 9093 ... Plain	Refs 9094 ... Pattern	Refs 9095 ... Pattern	Refs 9096 ... Pattern	Refs 9097 Pattern
Match	Free match	Straight match	Straight match	Straight strips	Straight match
Match connection	32cm		32cm	32cm	1 cm
Hanging direction	Straight strips		Straight strips	Straight strips	Straight strips

Seam Edge to edge
Removal Peelable

texdecor

WALLCOVERINGS

—

—

—

—

—