


FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF		
GAMME	COLLECTION	NUMERO
	SERANG	FT N°43

C'est un revêtement mural PVC teint en masse, imprimé d'encre à l'eau, sur support tissé. Lessivable, résistant aux chocs et griffures, ce revêtement est adapté à un usage intensif en ERP. Conformément à la réglementation, il est classé au feu M1 et B s2 d0. Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à un simple encollage du mur et un affichage des lés bord à bord.

Description

Référence	9055 1... / 9055 2 ... / 9055 3... / 9055 4...
Nom	SERANG
Gamme	Décoration
Type	Revêtement mural PVC
Unis	Oui - 23 coloris
Motifs	Oui - 2 motifs / 9 références

Composition

Type	PVC
Support	Support tissé
Poids	380g/m ²
Epaisseur	0,55 mm
Encre	Encres d'impression à l'eau

Réglementation - Environnement

Classement au feu	B s2 d0	Norme EN 13 501 -1
Acoustique	Alpha w = 0,10	Norme EN 20 354
Solidité lumière	>6	Norme EN 259
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marquage CE	Oui	Norme EN 15 102
Entretien	Lavable	Norme EN 259
Usage	Intensif	Norme EN 259
Label(s)	Oui	IGI Quality Mark Certificate

Conditionnement - Packaging

Largeur des lés	+/- 0,70m
Longueur des rouleaux	10,05 ML
Vente à la coupe	Non
Carton dérouleur	Non
Mandrin suspendu	Non
Dimension d'un carton	3 conditionnements
Poids d'un rouleau	2,66 kg

Carton Label FSC


2 rouleaux 120*190*750mm	4 rouleaux 190*210*760mm	6 rouleaux 230*330*730mm
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Mise en œuvre

Colle	Ovalit M - Quelyd Murale - Muroglue TM	FDES Disponible
Encollage	Sur le mur - à l'aide d'un rouleau	
quantité de colle	+/- 200gr/m ²	

	Réfs 9055 1...	Réfs 9055 2...	Réfs 9055 3...	Réfs 9055 4...
	Uni	Motif	Motif	Uni
Raccord	Raccord libre	Raccord sauté ou libre	Raccord sauté	Raccord droit
Rapport du raccord	32 cm	32 cm	32 cm	1 cm
Sens de pose	Lés droits	Lés droits	Lés droits	Lés droits

Joint	Bord à bord
Dépose	Pelable

TECHNICAL DATA SHEET - DESCRIPTION		
RANGE	COLLECTION	NUMBER
	SERANG	FT N°43

This is a through-coloured PVC wallcovering, printed using water-based inks, on non-woven backing. Washable, impact and scratch resistant, this wallcovering is suitable for intensive use in public buildings. In line with regulations, it has M1 and B s2 d0 fire resistance rating. Quick and easy to hang. Simply paste the wall and align the edges of each strip.

Description

Item code	9055 1... / 9055 2 ... / 9055 3... / 9055 4...
Name	SERANG
Range	Decoration
Type	PVC wallcovering
Plain	Yes - 23 colours
Patterned	Yes - 2 patterns / 9 item codes

Composition

Type	PVC
Backing	Non-woven backing
Weight	380g/m ²
Thickness	0.55 mm
Ink	Water-based printing inks

Regulations - Environment

Fire rating	B s2 d0	Standard EN 13 501 -1
Acoustics	Alpha w = 0.10	Standard EN 20 354
Light fastness	>6	Standard EN 259
VOCs	A+	ISO 16000
CE marking	Yes	Standard EN 15 102
Care	Washable	Standard EN 259
Use	Intensive	Standard EN 259
Certification	Yes	IGI Quality Mark Certificate

Packing - Packaging

Size of widths	+/- 0.70m
Length of roll	10.05 M
Partial sale to order	No
Dispenser box	No
Suspended core packaging	No
Box size	3 packages

FSC Certified Cardboard

Weight of a roll 2.66 kg


2 rolls	4 rolls	6 rolls
120*190*750mm	190*210*760mm	230*330*730mm

Hanging

Adhesive	Ovalit M - Quelyd Murale - Muroglue TM	MSDS available
Adhesive instructions	Apply to the wall, using a roller	
Quantity of adhesive	+/- 200gr/m ²	

	Refs 9055 1... Plain	Refs 9055 2... Pattern	Refs 9055 3... Pattern	Refs 9055 4... Plain
Match	Free match	Drop or free match	Drop match	Straight match
Match connection	32cm	32cm	32cm	1 cm
Hanging direction	Straight strips	Straight strips	Straight strips	Straight strips

Seam	Edge to edge
Removal	Peelable

FICHA TÉCNICA - DESCRIPCIÓN		
GAMA	COLECCIÓN	NÚMERO
 DECORATION	SERANG	FT N°43...

Se trata de un revestimiento mural en PVC tintado en la masa, imprimido con tintas a base de agua sobre un soporte no tejido. Lavable, resistente a los golpes y arañazos, este revestimiento se adapta al uso intensivo en establecimientos abiertos al público. En conformidad con la reglamentación, tiene una clasificación antiincendios M1 y B s2 d0. De colocación rápida y fácil mediante simple encolado de la pared y una presentación de las tiras borde con borde.

Descripción

Referencia	9055 1... / 9055 2 ... / 9055 3... / 9055 4...
Nombre	SERANG
Gama	Decoración
Tipo	Revestimiento mural PVC
Lisos	Sí - 23 colores
Motivos	Sí - 2 motivos / 9 referencias

Composición

Tipo	PVC
Soporte	Soporte no tejido
Peso	380g/m ²
Grosor	0,55 mm
Tinta	Tintas de impresión a base de agua

Reglamentación - Medio ambiente

Clasificación antiincendios	B s2 d0	Norma EN 13 501 -1
Acústica	Alfa w = 0,10	Norma EN 20 354
Solidez ante la luz	>6	Norma EN 259
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marcado CE	Sí	Norma EN 15.102
Cuidados	Lavable	Norma EN 259
Uso	Intensivo	Norma EN 259
Sello(s)	Sí	IGI Quality Mark Certificate

Acondicionamiento - Embalaje

Ancho de las tiras	+/- 0,70m
Longitud de los rollos	10,05 ML
Venta al corte	No
Caja de desenrollado	No
Mandril para colgar	No
Medidas de la caja	3 acondicionamientos

Caja Sello FSC

	2 rollos	4 rollos	6 rollos
	120*190*750mm	190*210*760mm	230*330*730mm


Peso de un rollo	2,66 kg
------------------	---------

Colocación

Cola	Ovalit M - Quelyd Murale - Muroglue TM	FDMS Disponible
Encolado	En la pared, con un rodillo	
cantidad de cola	+/- 200gr/m ²	

	Refs 9055 1...	Refs 9055 2...	Refs 9055 3...	Refs 9055 4...
	Liso	Motivo	Motivo	Liso
Empalme	Junta libre	Junta alineada o libre	Junta alineada	Junta derecho
Empalme	32 cm	32 cm	32 cm	1 cm
Sentido de colocación	Tiras rectas	Tiras rectas	Tiras rectas	Tiras rectas

Junta	Borde con borde
Despegado	Pelable

TECHNISCHE FICHE - BESCHRIJVING		
GAMMA	COLLECTIE	NUMMER
 DECORATION	SERANG	FT N°43

PVC wandbekleding gekleurd in de massa, drukinkt op waterbasis, op non-woven drager. Deze afwasbare, schokbestendige en krassvrije wandbekleding is bestemd voor intensief gebruik in OG (openbare gebouwen). Conform reglementering, brandklasse M1 en B s2 d0. Makkelijk en snel te plaatsen dankzij een eenvoudige verlijming aan de muur en rand tegen rand afwerking.

Beschrijving

Referentie	9055 1... / 9055 2 ... / 9055 3... / 9055 4...
Naam	SERANG
Gamma	Decoratie
Type	PVC wandbekleding
Effen decors	Ja - 23 tinten
Motieven	Ja - 2 motieven / 9 referenties

Samenstelling

Type	PVC
Drager	Non-woven drager
Gewicht	380 g/m ²
Dikte	0,55 mm
Inkt	Drukinkt op waterbasis

Reglementering - Milieu

Brandklasse	B s2 d0	Norm EN 13 501 -1
Akoestiek	Alpha w = 0,10	Norm EN 20 354
Lichtbestendigheid	>6	Norm EN 259
V.O.C.	A+	ISO 16000
CE-markering	Ja	Norm EN 15 102
Onderhoud	Afwasbaar	Norm EN 259
Gebruik	Intensief	Norm EN 259
Label(s)	Ja	IGI Quality Mark Certificate

Verpakking

Rolbreedtes	+/- 0,70 m
Lengte rollen	10,05m/r
Verkoop op afsnijding	Nee
Uitrolkarton	Nee
Ophangingsmandrijn	Nee
Kartonafmetingen	3 verpakkingen

FSC kartonlabel

2 rollen	4 rollen	6 rollen
120 * 190 * 750 mm	190 * 210 * 760 mm	230 * 330 * 730 mm

Gewicht per rol	2,66 kg
-----------------	---------

Uitvoering

Lijm	Ovalit M - Quelyd Murale - Muroglue TM	FDES Beschikbaar *
Verlijming	Op de muurr -aan de hand van een rol	
Hoeveelheid lijm	+/- 200 gr/m ²	

	Ref 9055 1...	Ref 9055 2...	Ref 9055 3...	Ref 9055 4...
	Effen	Motief	Motief	Effen
Rapport	Vrij rapport	Vrij of Versprongen rapport	Versprongen rapport	Recht rapport
Herhaling van de rapport	32 cm	32 cm	32 cm	1 cm
Legrichting	Recht baan	Rechte baan	Rechte baan	Rechte baan

Naad	Banen naast elkaar
Plaatsing	Afneembare laag

* FDES staat voor "Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires"