


FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF		
GAMME	COLLECTION	NUMERO
 ACOUSTIC	VINACOUSTIC Urban	FT N° 45 V1

C'est un revêtement mural mousse PVC teinte en masse, micro perforée, imprimée d'encre à l'eau, sur intissé acoustique Alpha 0,25. Super lessivable et brossable, résistant aux chocs et griffures, ce revêtement est particulièrement adapté à un usage intensif en ERP. Conformément à la réglementation, il est classé au feu M1 et C s3d0. Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à un simple encollage du mur et un affichage des lés bords à bord.

Description

Référence	9054 ...
Nom	Vinacoustic Urban
Gamme	Acoustic
Type	Revêtement mural PVC
Unis	Oui - 5 coloris
Motifs	Non

Composition

Type	Enduction PVC teinte en masse micro perforée
Support	Intissé polyester acoustique
Poids	890 g/m ²
Epaisseur	3,5 mm
Encre	Encres d'impression à l'eau
Traitement	Bio-Pruf sur demande > 500ml

Réglementation - Environnement


Classement au feu	C s3 d0 / M1	Norme EN 13 501 -1
Acoustique	Alpha w = 0,25	Norme EN 20 354
Solidité lumière	≥ 6	Norme EN 259
Indice L.R.V	mesure de la réflexion lumineuse (66 max)	LRV Scale
Resistance Thermique	R = 0,08 m ² .K/W	Norme EN 12 667
C.O.V.	A +	ISO 16000
Marquage CE	Oui	Norme EN 15 102
Démarche HQE	Oui	Cible n°9 acoustique
Entretien	Super lessivable brossable	Norme EN 259
Usage	Intensif	Norme EN 259
Résistance à la rupture	daN : L>35 / T >30	ISO 1421
Solidité teinte au frottement	sec 5/4 - mouillé 5/4 (échelle 1 à 5)	NF ISO 105
Label(s)	Oui	Oeko-tex standard 100
Production usine	Certifiée	ISO 9002

Conditionnement - Packaging

Largeur des lés	+/- 1,30m	
Longueur des rouleaux	25ml - 15ml - 10ml	
Vente à la coupe	Non	
Carton dérouleur	Oui	Carton Label FSC
Mandrin suspendu	Oui	
Dimension d'un carton	1450 X 350 X3 50 cm pour 25ml et 15ml / 1450 X 215 X 230 cm pour 10ml	
Poids d'un conditionnement	31,22 Kg pour 25ml, 19,65 Kg pour 15ml, 13,87 Kg pour 10ml. (+/- 10%)	

Mise en œuvre

Colle	Ovalit TM - Ovalit S (Metylan - Henkel)
Encollage	Sur le mur - à l'aide d'un rouleau
quantité de colle	+/- 300 - 450 g/m ²
Raccord	Raccord libre
Sens de pose	Lés inversés
Joint	Bord à bord
Dépose	Stripable mouillé
Contre collage cloison	Oui
Video de démonstration	Oui

TECHNICAL DATA SHEET - DESCRIPTION		
RANGE	COLLECTION	NUMBER
	VINACOUSTIC Urban	FT N° 45 V1

This is a PVC foam wallcovering that is dyed in the mass, micro-perforated, printed with water-based ink, on an Alpha 0.25 acoustic non-woven backing. Highly washable and brushable, resistant to impacts and scratches, this wall covering is particularly well-suited for intensive use in commercial and public establishments. In accordance with regulations, it has a M1 and Cs3d0 fire rating. Quick and easy to hang by simply pasting on the wall and hanging the strips edge to edge.

Description

Item code	9054
Name	Vinacoustic Urban
Range	Acoustic
Type	PVC wallcovering
Plain	Yes - 5 colours
Patterned	No

Composition

Type	PVC
Backing	Acoustic non-woven polyester
Weight	890 g/m ²
Thickness	3,5 mm
Ink	Water-based printing inks
Treatment	Bio-Pruf treatment on request > 500ml

Regulations - Environment


Fire rating	C s3 d0 / M1	Standard EN 13 501 -1
Acoustics	Alpha w = 0,25	Standard EN 20 354
Light fastness	≥ 6	Standard EN 259
L.R.V rate	Light reflectance value (66 max)	LRV Scale
Thermal resistance	R = 0,08 m ² .K/W	Standard EN 12 667
VOCs	A+	ISO 16000
CE marking	Yes	Standard EN 15 102
Care	Washable scrubbable	Standard EN 259
Use	Intensive	Standard EN 259
Breaking strength	daN : L>35 / T >30	ISO 1421
Color fastness to rubbing	dry 5/4 - wet 5/4	NF ISO 105
Certification	Yes	Oeko-tex standard 100
Manufactured by	a certified factory	ISO 9002

Packing - Packaging

Size of widths	+/- 1,30m	
Length of roll	25ml - 15ml - 10ml	
Partial sale to order	No	
Dispenser box	Yes	FSC Certified Cardboard
Suspended core packaging	Yes	
Box size	1450 X 350 X3 50 cm = 25ml , 15ml / 1450 X 215 X 230 cm = 10ml	
Weight of a roll	31,22 Kg = 25ml, 19,65 Kg = 15ml, 13,87 Kg = 10ml. (+/- 10%)	

Hanging operation

Adhesive	Ovalit TM - Ovalit S (Metylan - Henkel)
Adhesive instructions	Apply to the wall, using a roller
Quantity of adhesive	+/- 300-450 gr/m ²
Match	Free match
Hanging direction	Straight strips
Seams	Edge to edge seams
Removal	Dampen before stripping
For partitions	Yes - 130cm width
Demo video	

FICHA TÉCNICA - DESCRIPCIÓN		
GAMA	COLECCIÓN	NÚMERO
 ACOUSTIC	VINACOUSTIC Urban	FT N° 45 V1

Es un revestimiento mural acústico alpha w 0,25 espuma PVC teñido en la masa, microperforado, impresión de decorados con tintas a base de agua. Altamente lavable con cepillo, resistente a los golpes y arañazos, este revestimiento se adapta particularmente bien a un uso intensivo en establecimientos abiertos al público. En conformidad con la reglamentación, dispone de una clasificación de reacción al fuego M1 y Cs3d0. Fácil y rápido de instalar mediante un sencillo encolado de la pared y una colocación de las tiras borde con borde.

Descripción

Referencia	9054
Nombre	Vinacoustic Urban
Gama	Acoustic
Tipo	Revestimiento mural PVC
Lisos	Sí - 5 colores
Diseños	No

Composición

Tipo	PVC
Soporte	No tejido poliéster acústico
Peso	890 g/m ²
Grosor	3,5 mm
Tinta	Tintas de impresión a base de agua
Tratamiento	Bio-Pruf a petición > 500ml

Reglamentación - Medio ambiente

Clasificación antiincendios	C s3 d0 / M1	Norma EN 13 501 -1
Acústica	Alpha w = 0,25	Norma EN 20 354
Solidez ante la luz	>6	Norma EN 259
Índice L.R.V	Valor de reflectancia de la luz (66 max)	LRV Scale
Resistencia Térmica	R = 0,08 m ² .K/W	Norme EN 12 667
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marcado CE	Sí	Norma EN 15.102
Cuidados	Super lavable	Norma EN 259
Uso	Intensivo	Norma EN 259
Resistencia a la rotura	daN : L > 35 / T > 30	ISO 1421
Solidez de la tinta a la frotación	seco 5/4 - mojado 5/4 (escala 1 a 5)	NF ISO 105
Sello(s)	Sí	Oeko-tex standard 100
Producción en fábrica	Certificado	ISO 9002

Acondicionamiento - Embalaje

Ancho de las tiras	+/- 1,30m	
Longitud de los rollos	25ml - 15ml - 10ml	
Venta al corte	No	
Caja de desenrollado	Sí	Caja Sello FSC
Mandril para colgar	Sí	
Medidas de la caja	1450 X 350 X 350 cm = 25ml ,15ml / 1450 X 215 X 230 cm = 10ml	
Peso de un rollo	31,22 Kg = 25ml, 19,65 Kg = 15ml, 13,87 Kg = 10ml. (+/- 10%)	

Colocación

Cola	Ovalit TM - Ovalit S (Metylan - Henkel)
Encolado	En la pared, con un rodillo
Cantidad de cola	+/- 300-450 gr/m ²
Empalme	Junta libre
Sentido de colocación	Invertir láminas alternas
Junta	Borde con borde
Despegado	Capa de vinilo despegable en mojado
Contracolado sobre tabique	Sí
Vídeo de demostración	Sí

TECHNISCHE FICHE - BESCHRIJV	
GAMMA	COLLECTIE
	VINACOUSTIC Urban

Een foam pvc-wandbekleding gekleurd in de massa, micro-geperforeerd, bedrukt met een Alpha 0,25 non-woven akoestische drager. Super afwas- en borstelbaar, krasbestendig. Deze wandbekleding is specifiek ontworpen voor intensief gebruik in gebouwen. Brandklasse M1 en C s3d0. Makkelijk en snel te plaatsen dankzij een lijmverspreiding en de naad op naad structuur van de rolbreedtes.

Beschrijving

Referentie	9054
Naam	Vinacoustic Urban
Gamma	Acoustic
Type	PVC wandbekleding
Effen decors	Ja - 5 tinten
Motieven	Nee

Samenstelling

Type	PVC
Drager	Non-woven acoustic drager
Gewicht	890 g/m ²
Dikte	3,5 mm
Inkt	Drukinkt op waterbasis
Behandeling	Bio-Pruf op aanvraag > 500 ml

Reglementering - Milieu

Brandklasse	C s3 d0 / M1	Norm EN 13 50
Akoestiek	Alpha w = 0,25	Norm EN 20 35
Lichtbestendigheid	≥ 6	Norm EN 259
L.R.V rate	Light reflectance value (66 max)	LRV Scale
Thermische bestendigheid	R = 0,08 m ² .K/W	Norm EN 12 66
V.O.C.	A+	ISO 16000
CE-markering	Ja	Norm EN 15 10
Onderhoud	Afwasbaar en borstelbaar	Norm EN 259
Gebruik	Intensief	Norm EN 259
Breaking strength	daN : L>35 / T >30	ISO 1421
Color fastness to rubbing	dry 5/4 - wet 5/4	NF ISO 105
Label(s)	Ja	Oeko-tex stand:
Fabrieksproductie	Gecertificeerd	ISO 9002

Verpakking

Rolbreedtes	+/- 1,30m	
Lengte rollen	25ml - 15ml - 10ml	
Verkoop op afsnijding	Nee	
Uitrolkarton	Nee	FSC kartonlabe
Ophangingsmandrijn	Ya	
Kartonafmetingen	1450 X 350 X3 50 cm = 25ml , 15ml / 1450 X 215 X 230 cm = 10ml	
Gewicht per rol	31,22 Kg = 25ml, 19,65 Kg = 15ml, 13,87 Kg = 10ml. (+/- 10%)	

Uitvoering

Lijm	Ovalit TM - Ovalit S (Metylan - Henkel)
Verlijming	Op de muur -aan de hand van een rol
Hoeveelheid lijm	+/- 300-450 g/m ²
Rapport	Vrij rapport
Plaatsing	Stortend
Naad	Banen naast elkaar
Vermijdering	Stripable (nat)

Video demo

Ja

ING
NUMMER
FT N° 45 V1

waterinkt op
schok- en
n openbare
eenvoudige

1 -1
4

7

2

ard 100

l
